

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 5W-40 STREET RACE

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

POPIS

Plně syntetický motorový olej nejvyšší úrovně. Maže a chrání motor, optimalizuje energetické využití paliva, snižuje opotřebení a zajišťuje výbornou čistotu v motoru. Jako oficiální motorový olej v závodech Moto2 a Moto3 je osvědčený také v těch nejnáročnějších podmínkách provozu. Přináší tak výkon a zkušenosti ze závodních tratí přímo na silnice. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- testovaný v motorech s katalyzátory
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká čistota v motoru
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální mazání za všech provozních podmínek
- excelentní stříhová stabilita
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- vysoká ochrana proti opotřebení

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN PLUS • JASO MA2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 84,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 13,8	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 170		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 6,0	%	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Optimální pro vzduchem i vodou chlazené čtyřtákní motocyklové motory v závodním nasazení, jakož i v silničním provozu. Pro motory s i bez spojky v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1750	JP
1 l	plastová lahev	Obj. č. 2592	D-BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 1685	D-BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 2720	D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 20851	JP
60 l	plechový sud	Obj. č. 2593	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 2594	D-GB

