

## **PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC MTF 5300 70W-75W**

Top Tec MTF 5300 70W-75W

### **POPIS**

Plně syntetický, nízkoviskózní vysoce jakostní převodový olej. Díky excelentní stříhové stabilitě nabízí vysoký potenciál pro úsporu pohonných hmot a optimální ochranu proti opotřebení. Dobré viskozitně tepelné vlastnosti zajišťují za všech provozních podmínek výborný komfort řazení.

### **VLASTNOSTI**

- výborný komfort řazení za všech provozních podmínek
- zaručuje sníženou spotřebu pohonných hmot
- excelentní stříhová stabilita
- výtečná ochrana proti opotřebení
- výborná ochrana proti korozi
- dobré viskozitně tepelné vlastnosti
- excelentní funkce synchronizace řazení
- výtečná odolnost vůči oxidaci

### **SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ**

API GL4

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

VW G 052 171 • VW G 052 527

### **TECHNICKÁ DATA**

Třída viskozity oleje SAE (převodové) :	70W-75W		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 30,8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 5,9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -55 °C (Brookfield)	: < 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 139		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: < -60	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

### **OBLAST POUŽITÍ**

Speciálně vyvinutý mazací olej pro manuálně řazené a automatické dvouspojkové převodovky (DSG). Zvláště doporučený je pro použití ve vozidlech značek Audi, Seat, Škoda a Volkswagen.

### **ZPŮSOB POUŽITÍ**

Dodržet specifikace a předpisy výrobce vozidla, případně motoru. Optimální účinnost je zaručena pouze použitím v nesmíšeném stavu se zbytky jiného převodového oleje.

### **DOSTUPNÁ BALENÍ**

1 l	plastová lahev	Obj. č. 21359 D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21360 BOOKLET
60 l	plechový sud	Obj. č. 21361 D-GB

