

## ŘADA TRUCK ÚPRAVA MOTOROVÉHO OLEJE

Truck Series Oil Treatment

### POPIS

Ochrana motoru s obsahem MoS<sub>2</sub>. Obsažený molybdendisulfid (MoS<sub>2</sub>) vytváří na všech površích vysoce odolnou mazací vrstvu. Zajišťuje vysokou provozní bezpečnost díky optimální ochraně proti opotřebení. Snižuje tření a opotřebení v motoru a zajišťuje jeho klidný chod. Snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot.

### VLASTNOSTI

- výtečná ochrana proti opotřebení
- zvyšuje provozní bezpečnost
- snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot
- minimalizuje tření
- vynikající vlastnosti při nouzovém chodu motoru
- zvyšuje klidnost chodu motoru

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: suspenze MoS <sub>2</sub>		
Barva / vzhled	: černá		
Obsah pevných látek	: ~ 3	%	
Hustota při +15 °C	: 0,9	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Bod vzplanutí	: +201	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -20	°C	DIN ISO 3016
Viskozita při +40 °C	: 95	mm <sup>2</sup> /s	
Forma	: kapalina		
Zápach	: charakteristický		

### OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny běžné motorové oleje v benzinových a dieselových motorech.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Optimální účinnost přísady je přidáním do motorového oleje po jeho výměně. Je však možné přidat přísadu i v intervalu mezi výměnami oleje. Obsah dózy 500 ml stačí až pro 7 l motorového oleje. Pro optimální účinek přísady je nutná minimální náplň 3 litrů motorového oleje.

### POZNÁMKA

**Přísada není vhodná pro motory s mokrou spojkou!**

### DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plechová dóza	Obj. č. 20998 GB-F-E-ARAB
500 ml	plechová dóza	Obj. č. 21456 GB-P

