

PŘÍSADA DO NAFTY

Diesel Additive

POPIS

Přísada do motorové nafty je kombinací vysoce účinných látek s čistícími, disperzními a materiálově-ochrannými vlastnostmi, které jsou přizpůsobeny dnešním motorům, pohonným hmotám a provozním podmínkám.

VLASTNOSTI

- zabraňuje tvorbě usazenin
- zajišťuje optimální proces spalování
- udržuje v čistotě vstřikovací trysky
- snižuje spotřebu pohonných hmot
- udržuje vysokou čistotu v motoru
- optimalizuje výkon motoru
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- zvyšuje cetanové číslo nafty
- testovaný v motorech s katalyzátory

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Hustota při +15 °C	: 0,8297 g/cm ³
Barva / vzhled	: žlutá, oranžová
Bod vzplanutí	: +63 °C
Hořlavá kapalina dle ČSN 65 0201	: III. třída nebezpečnosti
Zápach	: není určený
Forma	: kapalina
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do motorové nafty pro všechny dieselové motory v osobních a užitkových vozidlech, traktorech, stavebních strojích a stacionárních motorech. Výborně se hodí pro konzervaci motorů při dlouhodobé odstávce z provozu v extrémních podmínkách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přísadu nalít do nádrže vozidla před natankováním nafty. 300 ml stačí až na 60 l motorové nafty.

DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2585	D-GB-I-E-P
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2643	D-PL-H-RO-TR
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 21471	GB-DK-FIN-N-S
1 l	plechová dóza	Obj. č. 2511	D-GB-I-E-P
200 l	plechový sud	Obj. č. 8933	D-GB

