

MOTOROVÝ OLEJ MARINE PWC 10W-40

Marine PWC Oil 10W-40

POPIS

Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie. Speciální balíček aditiv zajišťuje maximální výkon motoru a optimální ochranu proti opotřebení. Olej zaručuje optimální mazání, výbornou čistotu v motoru a vynikající hodnoty tření pro mokré spojky i při vysokých otáčkách motoru. Splňuje nebo překračuje požadavky a specifikace předních výrobců motorů.

VLASTNOSTI

- vynikající ochrana proti opotřebení
- zajišťuje maximální výkon motoru
- výborná čistota v motoru
- optimální mazání za všech provozních podmínek
- testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- skvěle se hodí pro mokré spojky

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN PLUS • JASO MA2

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Honda • Kawasaki • SeaDoo • Suzuki • Yamaha

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,86 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 96,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,6 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 158	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +238 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0 %	ASTM D 5800-08B
Číslo celkové alkality	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vhodný pro čtyřtákní motory typu PWC (Personal Water Craft). Optimální pro sportovní použití. Vynikající pro motory s mokrou spojkou i bez ní.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Je třeba dodržet návod k obsluze výrobce motoru nebo agregátu.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 25076 D-BOOKLET
4 l	plastový kanyst	Obj. č. 25077 D-BOOKLET

